

Technisches Datenblatt - Sonnenschutzfolie 123SSF-BSOMI5i2

Sonnenschutz- und Sichtschutzfolie. Schutz gegen UV-Strahlen. Kratzfeste Beschichtung.
Anbringung auf der Fensterinnenseite.

Farbe: Verspiegelt ohne Spiegelbelag.

Vorsicht: Der Einwegspiegeleffekt funktioniert nur, wenn die Helligkeit des Raumes, wo der Sichtschutz zu gewährleisten ist, geringer als die auf der anderen Seite ist.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Mittelwerte

(Werte für eine auf 3-mm-Klarglas verklebte Folie)

- Stärke (µm): 50
- Abgewiesene Sonnenenergie (%): 82
- Solarenergie-Reflexion (%): 57
- Solarenergie-Absorption (%): 34
- Solarenergie-Transmission (%): 9
- Durchlässigkeit für sichtbares Licht (%): 10
- Reflexion von sichtbarem Licht (%): 63
- UV-Durchlässigkeit (%): 1

KOMPATIBILITÄT DER FOLIE: (vertikale Anbringung)

Art der Verglasung		Kompatibilität
Einfachverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Nein
	Getönt, verspiegelt	Ja
Doppelverglasung	Hell	Nein
	Getönt	Nein
	Getönt, verspiegelt	Ja
	Niedrige Emissivität (Inertgasfüllung)	Nein
	Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeäußeren)	Nein
	Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeinneren)	Nein