

## Technisches Datenblatt - Sonnenschutzfolie BSOR50x2

Sonnenschutz- und Sichtschutzfolie. Schutz gegen UV-Strahlen. Kratzfeste Beschichtung. Anbringung auf der Fensteraußenseite.

Farbe: Leicht silber reflektierende Oberfläche.

### **FOLIENEIGENSCHAFTEN:**

#### Richtwerte

(Werte für eine auf 3-mm-Klarglas verklebte Folie)

- Stärke (µm): 75
- Abgewiesene Sonnenenergie (Wärme) (%): 52
- Solarenergie-Reflexion (%): 24
- Solarenergie-Absorption (%): 32
- Solarenergie-Transmission (%): 44
- Durchlässigkeit für sichtbares Licht (%): 59
- Lichtreflexion (außen) (%): 22
- UV-Durchlässigkeit (%): 1

### **KOMPATIBILITÄT DER FOLIE:** (vertikale Anbringung)

Art der Verglasung		Kompatibilität
Einfachverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Ja
	Getönt, verspiegelt	Ja
Doppelverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Ja
	Getönt, verspiegelt	Ja
	Niedrige Emissivität (Inertgasfüllung)	Ja
	Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeäußeren)	Ja
	Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeinneren)	Ja