

Technisches Datenblatt - Sonnenschutzfolie 123SSF-BSOT35i2

Sonnenschutz- und Sichtschutzfolie (zur Wärmereflexion). Schutz gegen UV-Strahlen. Kratzfeste Beschichtung. Anbringung auf der Fensterinnenseite.

Farbe: reflektierende Oberfläche.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

Mittelwerte

(Werte für eine auf 3-mm-Klarglas verklebte Folie)

- Stärke (µm): 40
- Abgewiesene Sonnenenergie (Wärme) (%): 66
- Solarenergie-Reflexion (%): 30
- Solarenergie-Absorption (%): 30
- Solarenergie-Transmission (%): 40
- Durchlässigkeit für sichtbares Licht (%): 38
- Reflexion von sichtbarem Licht (%): 37
- UV-Durchlässigkeit (%): 1

KOMPATIBILITÄT DER FOLIE: (vertikale Anbringung)

Art der Verglasung		Kompatibilität
Einfachverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Ja
	Getönt, verspiegelt	Ja
Doppelverglasung	Hell	Ja
	Getönt	Nein
	Getönt, verspiegelt	Ja
	Niedrige Emissivität (Inertgasfüllung)	Nein
	Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeäußeren)	Ja
Verbundglas, hell (Verbundglas in Richtung des Gebäudeinneren)	Nein	